



WINTER Kantenanleimmaschine KANTOMAX speed

TECHNISCHE DATEN

- min. / max. Kantendicke 0,4 - 3 mm
- min. / max. Kantenhöhe 12 - 55 mm
- min. / max. Werkstückhöhe 10 - 50 mm
- min. Werkstückbreite 80 mm
- min. Werkstücklänge 160 mm
- Motor Vorschub 1,5 kW
- stufenlose Vorschubgeschwindigkeit bis 15,5 m/min.
- schwenkbares Bedienpult am Maschineneinlauf in Augenhöhe
- beheiztes Einlauflineal zur Werkstückvorwärmung 0,12 kW
- Druckzone mit pneumatisch angetriebener Hauptdruckrolle und Nachdruckrollen zur Verdichtung der Leimfuge
- Zentral einstellbarer Oberdruck
- Leimbecken für Schmelzkleber-Granulat, Leistung 2,4 kW
- Leimangabe an das Werkstück mittels Leimrolle
- Elektronische Temperaturregelung, Arbeitstemperatur 180 - 200 °C
- Kettenvorschub
- Auflageteller für PVC und ABS Umleimer
- pneumatische Rollenkappung
- Kontrolllampe für Werkstückabstand
- Kappsägeaggregat für vorderen- und hinteren Kantenüberstand.
Hochpräzise Linearführung.
2 Motoren je 0,5 kW, 200 Hz, 12.000 U/min
ziehender Kappschnitt für hohe Genauigkeit
- Bündig- und Radiusfräsaggregat oben und unten
mit vertikaler und horizontaler Tastung.
2 Motoren je 1,1 kW, 200 Hz, 12.000 U/min
- Radiusziehklingenaggregat mit Spänefangkasten
Abtastung von oben, unten und seitlich
Zum Runden von vorgefrästen PVC-Kanten.
- Schwabbelaggregat zum Griffigmachen der Kanten oben und unten.
2 Motoren je 0,18 kW, 50 Hz, 1400 U/min.
schräg- und höhenverstellbar
- Leistungsaufnahme gesamt 7,5 kW / 400 V
- Absaugstutzen Ø 120 mm
- Druckluftanschluss 6 bar
- Abmessungen L=4170, B=1000, H=1560 mm
- Gewicht 2000 kg

13.900,- €/netto



ZUBEHÖR / VERSCHLEISSTEILE

- | | |
|---|-----------------|
| - HM-Kombifräser Radius/Fase/Bündig oben | EUR 190,-/Stück |
| - HM-Kombifräser Radius/Fase/Bündig unten | EUR 190,-/Stück |
| - HM-Radiusziehklinge R2 | EUR 15,-/Stück |
| - HM-Sägeblatt für Kappaggregat | EUR 55,-/Stück |
| - DIA Fügefräser | EUR 950,-/Stück |
| - Heizplatte 70 x 110 mm | EUR 75,-/Stück |
| - Heizplatte 160 x 240 mm | EUR 140,-/Stück |